ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA

ITEM	PRODUCTOS ESPERADOS			
	ORD.	PRODUCTOS ESPERADOS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANTIDAD
1			**EQUIPO SWITCH**	
			MARCA:	**CISCO**
			MODELO:	**CBS350 Managed 48-port GE 4x1G SFP**
			Interface	
			INPUTS/OUTPUTS	48 x 10/100/1000 Mb/s Gigabit Ethernet (RJ45) PoE+ 4 x 10/100/1000 Mb/s Gigabit SFP (Uplink) 1 x Ethernet (RJ45) (Console) 1 x USB-A
			PoE Power Budget	370 W
			Protocols	
			Layer Services Supported	Layer 2 Support
			Supported Protocols	Auto-MDIX/MDI DHCP Server IGMP Snooping IPv4 IPv6 Link Aggregation RADIUS SNMPv1 SNMPv2c SNMPv3
			Transmission Method	Store and Forward

	Jumbo Frames Support	10,240 Bytes
	Mac Address Table Size	16K
	Multicast Groups	1024
	Vlan Groups	256
	Vlan IDs	4094
	Security	
	Security Features	DHCP Snooping RADIUS Authentication Storm Control
	SNMP Support	1, 2c, 3
	Standards	
	Supported IEEE Standards	802.1ab, 802.1ax, 802.1d, 802.1p, 802.1q, 802.1s, 802.1w, 802.1x, 802.3, 802.3ab, 802.3ad, 802.3ae, 802.3af, 802.3ah, 802.3at, 802.3az, 802.3u, 802.3x, 802.3z
	Performance	
	Forwarding Rate	77.38 Mpps
	Switching Bandwidth	104 Gb/s
	Priority Queues	8
	Packet Buffer	9.1 KB
	Computer	
	Flash Memory	256 MB
	CPU	Single-Core: Up to 800 MHz
	Memory	512 MB
	Electrical	
	Power Draw	61.66 W (Max)
	AC Input Power	110 to 220 VAC, 50/60 Hz
	PoE Power Budget	370 W
	PoE per Port	30 W
	Power Supply Type	External
	General	
	Cooling System	Fan
	Indicator Lights	Activity, Link, System
	Rack Form Factor	1 RU
	Dimensions	17.48 x 13.78 x 1.73" / 44.4 x 35 x 4.39 cm

2	**OTRAS ESPECIFICACIONES QUE INCLUYE**





